
CHAMBRELAN


www.chambrelan.com

D446


Aluminium anodisé	Extension Totale	Français	2
Anodised aluminium	Total extension	English	3
Aluminium farblos eloxiert	Vollauszüge	Deutsch	4
Eloxovaný hliník	Plný výsuv	Česky	5
Aluminium anodizado	Extension Total	Español	6
Alluminio anodizzato	Estensione Totale	Italiano	7
Geanodiseerd aluminium	Geheel uittrekbaar	Nederlands	8
Анодирование бесцветное	Полное выдвижение	Русский	9
Anodowane bezbarwnie	Wysuw pełny	Polski	10


www.chambrelan.com/D446





– PROFIL :





– MATIERE

1 – Curseur	:	Aluminium
2 – Intermédiaire	:	Aluminium
3 – Extérieur	:	Aluminium
4 – Tringles à billes	:	Plastique
5 – Billes ø4	:	Inox
6 – Butée	:	Plastique

– TRAITEMENT : Anodisation incolore

– POIDS : 1 kg/m

– OPTIONS :

Longueur des glissières, développement, traitements, ø et entraxes de perçages sur demande.

⚠ Préconisé pour un usage de maintenance ⚠

⚠ NE JAMAIS DEMONTER LA GLISSIERE !

Aucune modification ne doit être apportée à la glissière !

– Unité en mm

* Charge uniformément répartie pour une paire de glissières.

– Charge A CHANT

– Résultats donnés suivant notre protocole d'essais de charge (voir sur www.chambrelan.com)


Production suivant les tolérances générales de fabrication (www.chambrelan.com/1016)

D446VD | ALUMINIUM | 20.11.2019


CHAMBRELAN


L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	185	235	285	335	385	435	485						
B								267.5	292.5	317.5	342.5	367.5	392.5
C			150										
E				150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
F	100	150											
D	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813
Charge* (Kg)	26	30	33	36	38	39	40	40	39	38	36	33	30
Flèche (mm)	5	6	7	8	8	9	10	12	14	16	19	22	26


Dans un souci d'amélioration constante de sa fabrication, la société se réserve le droit de modifier ses produits sans avertissement ni préavis. Données non contractuelles.



– PROFILE :







– MATERIAL

1 – Inner beam	:	Aluminium
2 – Intermediate beam	:	Aluminium
3 – Outer beam	:	Aluminium
4 – Ball retainer	:	Plastic
5 – Bearing ø4	:	Stainless steel
6 – End stop	:	Plastic

– SURFACE FINISH : Anodised

– WEIGHT : 1 Kg/m

– OPTIONS :

Different slide lengths, extension, surface finish, ø and holes centres to customer's requirement.

DO NOT DISMOUNT THE SLIDE !

Do not modify the slides !

For maintenance use – please ensure slides are opened and closed periodically

– Dimensions in mm

* Loads indicated for a pair of slides

– Load in a major axis

– Results given according to our load testing protocol (www.chambrelan.com)


Production according our general manufacturing tolerances (www.chambrelan.com/1016)

D446VD | ALUMINIUM | 20.11.2019


CHAMBRELAN www.chambrelan.com


L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	185	235	285	335	385	435	485						
B								267.5	292.5	317.5	342.5	367.5	392.5
C			150										
E				150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
F	100	150											
D	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813
Load* (Kg)	26	30	33	36	38	39	40	40	39	38	36	33	30
Deflexion (mm)	5	6	7	8	8	9	10	12	14	16	19	22	26


In a constant effort of improvement, the compagny reserves the right to modify its products without notice. No contratual information.



– PROFIL :







– Material

1	– Kleine innenschiene	:	Aluminium
2	– Mittelschiene	:	Aluminium
3	– Außenschiene	:	Aluminium
4	– Kugelleisten	:	Plastik
5	– Kugeln ø4	:	Edelstahl
6	– Anschlag	:	Plastik

– Oberflächenbehandlung : Farblos eloxiert

– Gewicht : 1 Kg/m

– mögliche Sonderanfertigungen :

Sonderlängen, Oberflächenbehandlungen,
ø Bohrungen und Lochabstände.

⚠ DIE SCHIENEN NICHT DEMONTIEREN !

DIE TELESKOPSCHIENE DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN!

⚠ Nicht für hohe Zykluszahlen geeignet ⚠

– Maße in mm

* Belastungsangaben gelten pro Paar

– Tragfähigkeit radial

– Resultate nach unserem üblichen Testverfahren (siehe unter www.chambrelan.com)


Herstellung nach unseren allgemeinen Herstellungstoleranzen (siehe www.chambrelan.com/1016)


D446VD | ALUMINIUM | 20.11.2019

CHAMBRELAN


L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	185	235	285	335	385	435	485						
B								267.5	292.5	317.5	342.5	367.5	392.5
C			150										
E				150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
F	100	150											
D	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813
Belastung*(Kg)	26	30	33	36	38	39	40	40	39	38	36	33	30
Durchbiegung	5	6	7	8	8	9	10	12	14	16	19	22	26


Um die ständige Verbesserung unserer Schienen zu gewährleisten, behalten wir uns ohne Voranmeldung technische Änderungen vor. Keine vertragsmässigen Informationen.





– ŘEZ :





– MATERIÁL

1 – Vnitřní lišta	:	Hliník
2 – Menší střední lišta	:	Hliník
3 – Vnější lišta	:	Hliník
4 – Kuličková pouzdra	:	Plast
5 – Kulička ø4	:	Nerezová ocel
6 – Zarážka	:	Plast

– POVRCHOVÁ ÚPRAVA : Bezbarvý elox

– HMOTNOST : 1 Kg/m

– MOŽNOSTI :

Délku, výsuv a povrchovou úpravu lišt,
ø a rozteče otvorů pro šrouby lze upravit dle požadavků zákazníka.

LIŠTY NIKDY NEROZEBÍREJTE!

Lišta nesmí být žádným způsobem upravována!

⚠ Tyto výsuvy nejsou vhodné na časté otevíraní a zavírání ⚠

– Rozměry v mm

* Nosnost rovnoměrně rozložena na pár lišt

– Zatížení nakolmo

– Hodnoty odpovídají výsledkům interního zkušebního protokolu o zatížení (viz. www.chambrelan.com)


Výroba v souladu se všeobecnými výrobními tolerancemi (www.chambrelan.com/1016)

D446VD | HLINÍK | 20.11.2019


CHAMBRELAN www.chambrelan.com


L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	185	235	285	335	385	435	485						
B								267.5	292.5	317.5	342.5	367.5	392.5
C			150										
E				150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
F	100	150											
D	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813
Nosnost*(Kg)	26	30	33	36	38	39	40	40	39	38	36	33	30
PRŮHYB(mm)	5	6	7	8	8	9	10	12	14	16	19	22	26


Za účelem trvalého zlepšování produktu si společnost vyhrazuje právo měnit uvedené specifikace bez předchozího upozornění. Údaje jsou nezávazné.



– PERFIL :







– MATERIAL

1 – Cursor	:	Aluminio
2 – Intermedio pequeño	:	Aluminio
3 – Exterior	:	Aluminio
4 – Hileras de bolas	:	Plástico
5 – Bolas ø4	:	Acero inoxidable
6 – Tope	:	Plástico

– TRATAMIENTO : Anodizado incolora

– PESO : 1 Kg/m

– OPCIONES :

Longitud de guías, desarrollo, tratamientos, ø y entre–centros de taladros bajo demanda

⚠ ¡NO DESMONTAR NUNCA LA GUIA!

No modificar las guías

⚠ Sólo para usos esporádicos (mantenimiento) asegúrese de que las guías van a ser utilizadas ocasionalmente. ⚠

– Unidad en mm

* Carga uniformemente repartida para un par de guías

– Carga de canto

– Resultados obtenidos según nuestro protocolo de pruebas de carga (mirar en www.chambrelan.com)


Producción de acuerdo con las tolerancias generales de fabricación (www.chambrelan.com/1016)


D446VD | ALUMINIO | 20.11.2019

CHAMBRELAN www.chambrelan.com


L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	185	235	285	335	385	435	485						
B								267.5	292.5	317.5	342.5	367.5	392.5
C			150										
E				150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
F	100	150											
D	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813
Carga* (Kg)	26	30	33	36	38	39	40	40	39	38	36	33	30
Flecha (mm)	5	6	7	8	8	9	10	12	14	16	19	22	26


En su empeño de mejora constante de su fabricación la empresa se reserva el derecho de modificar sus productos sin advertencia ni preaviso. Datos no contractuales.





– PROFILO :





– MATIERIA

1 – Cursore	:	Alluminio
2 – Piccolo intermedio	:	Alluminio
3 – Esterno	:	Alluminio
4 – Aste a sfere	:	Plastica
5 – Sfere ø4	:	Acciaio inox
6 – Arresto	:	Plastica

– TRATTAMENTO : Anodizzazione incolore

– PESO : 1 Kg/m

– OPZIONI :

Lunghezza delle guide, sviluppo, trattamenti ø e posizione delle forature su richiesta.

⚠ NON SMONTARE MAI LA GUIDA !

Nessuna modificazione deve essere effettuata sulla guida

⚠ Per uso di manutenzione: assicurarsi di aprire e chiudere le guide periodicamente ⚠

– Unità in mm

* Carico uniformemente ripartito per una coppia di guide

– Carico IN COSTA

– Risultati determinati secondo il nostro protocollo prove di carico (vedi sul sito www.chambrelan.com)


Produzione avviene secondo le tolleranze generali di fabbricazione (www.chambrelan.com/1016)

D446VD | ALLUMINIO | 20.11.2019


CHAMBRELAN www.chambrelan.com


L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	185	235	285	335	385	435	485						
B								267.5	292.5	317.5	342.5	367.5	392.5
C			150										
E				150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
F	100	150											
D	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813
Carico* (Kg)	26	30	33	36	38	39	40	40	39	38	36	33	30
Flessione (mm)	5	6	7	8	8	9	10	12	14	16	19	22	26


Per permettere un miglioramento costante della fabbricazione, la società si riserva il diritto di modificare i prodotti senza awertimento né preawiso. Dati non contrattuali.



– PROFIEL :







– MATERIAAL

1	– Binnenprofiel	:	Aluminium
2	– Buitenprofiel	:	Aluminium
3	– Buitenprofiel	:	Aluminium
4	– Kogelstrips	:	Plastic
5	– Kogels ø4	:	Roestvrij staal
6	– Eindstop	:	Plastic

– Oppervlaktebehandeling : Geanodiseerd

– GEWICHT : 1 Kg/m

– OPTIES :

Lengte, uittreklengte, oppervlaktebehandeling, diameter en tussenafstand bevestigingsgaten van de geleiders op aanvraag.

GELEIDER NOOIT UIT DE GELEIDERS HALEN!

Het is niet toegestaan verandering aan de geleiders aan te brengen!

Indien toegepast slechts voor onderhoud: zorg voor periodiek open en sluiten geleiders.

– Meeteenheid in mm

* Belasting gelijkmatig verdeeld over een paar geleiders

– Draagvermogen rechstandig

– Resultaten gegeven volgens ons protocol load testing (zien www.chambrelan.com)


Geproduceerd volgens onze algemene fabricagetoleranties (www.chambrelan.com/1016)

D446VD | ALUMINIUM | 20.11.2019


CHAMBRELAN www.chambrelan.com


L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	185	235	285	335	385	435	485						
B								267.5	292.5	317.5	342.5	367.5	392.5
C			150										
E				150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
F	100	150											
D	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813
Draagvermogen* (Kg)	26	30	33	36	38	39	40	40	39	38	36	33	30
Doorbuiging (mm)	5	6	7	8	8	9	10	12	14	16	19	22	26


In het constante streven naar verbeteringen in het fabricageproces behoudt de firma zich het recht voor zijn producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Gegevens zijn niet bindend.



- ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ







- МАТЕРИАЛ

1 - Внутренний рельс	: Алюминий
2 - Средний рельс	: Алюминий
3 - Внешний рельс	: Алюминий
4 - Шариковый фиксатор	: Пластмасса
5 - Шарик Ø4	: Нержавеющая сталь
6 - Ограничитель	: Пластмасса
- ПОКРЫТИЕ	: Анодирование
- МАССА	: 1 кг/м

- ОПЦИИ :

По требованию заказчика можно изменить: покрытие, длину, выдвижение, Ø и расположение отверстий для болтов.

НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ!

Запрещается вносить изменения в направляющие!

Данные направляющие не подходят для постоянного использования

- Размеры в мм

* Нагрузка распределяется равномерно на пару параллельно расположенных направляющих.

- Нагрузка в вертикальном положении

- Данные отвечают внутреннему протоколу тестирования нагрузок. (www.chambrelan.com)


Продукция производиться в соответствии с промышленными нормами (www.chambrelan.com/1016)

D446VD | Алюминий | 20.11.2019


CHAMBRELAN www.chambrelan.com


L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	185	235	285	335	385	435	485						
B								267.5	292.5	317.5	342.5	367.5	392.5
C			150										
E				150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
F	100	150											
D	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813
Нагрузка*(кг)	26	30	33	36	38	39	40	40	39	38	36	33	30
Прогиб (мм)	5	6	7	8	8	9	10	12	14	16	19	22	26


Чертеж предоставлен в ознакомительных целях. В постоянных условиях усовершенствования продукции, компания оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предупреждения.



– PROFIL :







– Materiał

1 – Szyna wewnętrzna	:	Aluminium
2 – Szyna pośrednia	:	Aluminium
3 – Szyna zewnętrzna	:	Aluminium
4 – koszyczek łożyska kulkowego	:	Tworzywo sztuczne
5 – łożysko ø4	:	Stal nierdzewna
6 – ogranicznik	:	Tworzywo sztuczne
– Wykończenie powierzchni	:	anodowanie
– WAGA	:	1 Kg/m

– Opcje :

Różne długości prowadnicy, wysuwy, wykończenie powierzchni i rozstaw osi otworów według wymagań klientów

Nie demontować prowadnicy !

Nie modyfikować prowadnic !

W przypadku konserwacji – należy zapewnić okresowe otwieranie i zamykanie prowadnic.

– Wymiary w mm

* Obciążenia określone dla pary prowadnic

– Obciążenie przy montażu wysokokrawędziowym

– wyniki podaje się zgodnie z naszym protokołem testowania obciążenia (www.chambrelan.com)

Produkcja zgodnie z naszymi ogólnymi tolerancjami wykonania (www.chambrelan.com/1016)

D446VD | ALUMINIUM | 20.11.2019

CHAMBRELAN

L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	185	235	285	335	385	435	485						
B								267.5	292.5	317.5	342.5	367.5	392.5
C			150										
E				150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
F	100	150											
D	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813
obciążenie* (Kg)	26	30	33	36	38	39	40	40	39	38	36	33	30
ugięcie (mm)	5	6	7	8	8	9	10	12	14	16	19	22	26

podejmując ciągłe wysiłki na rzecz poprawy produktu , firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.