
CHAMBRELAN


www.chambrelan.com

E1012DD

Acier zingué	Extension Totale	Français	2
Zinc plated steel	Total extension	English	3
Stahl silbern verzinkt	Vollauszüge	Deutsch	4
Pozinkovaná ocel	Plný výsuv	Česky	5
Acero zincado	Extension Total	Español	6
Acciaio zincato	Estensione Totale	Italiano	7
Verzinkt staal	Geheel uittrekbaar	Nederlands	8
Оцинковка	Полное выдвижение	Русский	9
Stal ocynkowana	Wysuw pełny	Polski	10

www.chambrelan.com/E1012





– PROFIL :

– MATIERE

1 – Curseur	:	Acier
2 – Extérieur	:	Acier
3 – Cage à billes	:	Acier
4 – Billes ø10	:	Acier

– TRAITEMENT	:	Zincage
– POIDS	:	22.5 kg/m

– OPTIONS :

Longueur des glissières, développement, traitements, ø et entraxes de perçages sur demande.

⚠ NE JAMAIS DEMONTER LA GLISSIERE !

Aucune modification ne doit être apportée à la glissière !

– Unité en mm

* Charge uniformément répartie pour une paire de glissières.

– Charge A CHANT

– Résultats donnés suivant notre protocole d'essais de charge (voir sur www.chambrelan.com)


Production suivant les tolérances générales de fabrication (www.chambrelan.com/1016)

E1012DD | ACIER | 24.02.2016

CHAMBRELAN

L	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000
A	150	200	250	300	350	400	450														
B								150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600
D	784	836	888	940	992	1044	1096	1100	1152	1204	1256	1308	1360	1412	1464	1516	1620	1724	1828	1932	2036
Charge* (Kg)	785	810	835	860	875	885	895	900	900	895	885	875	860	845	820	800	740	665	585	500	400
Flèche (mm)	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23

Dans un souci d'amélioration constante de sa fabrication, la société se réserve le droit de modifier ses produits sans avertissement ni préavis. Données non contractuelles.



– PROFILE :

– MATERIAL

1 – Inner beam	:	Steel
2 – Outer beam	:	Steel
3 – Ball cages	:	Steel
4 – Bearing ø10	:	Steel

– SURFACE FINISH : Zinc plating

– WEIGHT : 22.5 Kg/m

– OPTIONS :

Different slide lengths, extension, surface finish, ø and holes centres to customer's requirement.

DO NOT DISMOUNT THE SLIDE !

Do not modify the slides !

– Dimensions in mm

* Loads indicated for a pair of slides

– Load in a major axis

– Results given according to our load testing protocol (www.chambrelan.com)


Production according our general manufacturing tolerances (www.chambrelan.com/1016)

E1012DD | STEEL | 24.02.2016

CHAMBRELAN

L	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000
A	150	200	250	300	350	400	450														
B								150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600
D	784	836	888	940	992	1044	1096	1100	1152	1204	1256	1308	1360	1412	1464	1516	1620	1724	1828	1932	2036
Load* (Kg)	785	810	835	860	875	885	895	900	900	895	885	875	860	845	820	800	740	665	585	500	400
Deflexion (mm)	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23

In a constant effort of improvement, the compagny reserves the right to modify its products without notice. No contratual information.



– PROFIL :

– Material

1 – Kleine innenschiene : Stahl
2 – Außenschiene : Stahl
3 – Kugelleisten : Stahl
4 – Kugeln ø10 : Stahl

– Oberflächenbehandlung : Verzinkt und passiviert
– Gewicht : 22.5 Kg/m
– mögliche Sonderanfertigungen :

Sonderlängen, Oberflächenbehandlungen, ø Bohrungen und Lochabstände.

⚠ DIE SCHIENEN NICHT DEMONTIEREN !

DIE TELESKOPSCHIENE DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN!

– Maße in mm
* Belastungsangaben gelten pro Paar

– Tragfähigkeit radial

– Resultate nach unserem üblichen Testverfahren (siehe unter www.chambrelan.com)


Herstellung nach unseren allgemeinen Herstellungstoleranzen (siehe www.chambrelan.com/1016)

E1012DD | STAHL | 24.02.2016

CHAMBRELAN

L	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
A	150	200	250	300	350	400	450															
B								150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600	
D	784	836	888	940	992	1044	1096	1100	1152	1204	1256	1308	1360	1412	1464	1516	1620	1724	1828	1932	2036	
Belastung*(Kg)	785	810	835	860	875	885	895	900	900	895	885	875	860	845	820	800	740	665	585	500	400	
Durchbiegung	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	

Um die ständige Verbesserung unserer Schienen zu gewährleisten, behalten wir uns ohne Voranmeldung technische Änderungen vor. Keine vertragsmässigen Informationen.



– ŘEZ :

– MATERIÁL

1 – Vnitřní lišta	:	Ocel
2 – Vnější lišta	:	Ocel
3 – Kuličková klec	:	Ocel
4 – Kulička ø10	:	Ocel

– POVRCHOVÁ ÚPRAVA : Pozink

– HMOTNOST : 22.5 Kg/m

– MOŽNOSTI :

Délku, výsuv a povrchovou úpravu lišt,
ø a rozteče otvorů pro šrouby lze upravit dle požadavků zákazníka.

LIŠTY NIKDY NEROZEBÍREJTE!

Lišta nesmí být žádným způsobem upravována!

– Rozměry v mm

* Nosnost rovnoměrně rozložena na pár lišt

– Zatížení nakolmo

– Hodnoty odpovídají výsledkům interního zkušebního protokolu o zatížení (viz. www.chambrelan.com)


Výroba v souladu se všeobecnými výrobními tolerancemi (www.chambrelan.com/1016)

E1012DD | OCEL | CHAMBRELAN


24.02.2016


L	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000
A	150	200	250	300	350	400	450														
B								150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600
D	784	836	888	940	992	1044	1096	1100	1152	1204	1256	1308	1360	1412	1464	1516	1620	1724	1828	1932	2036
Nosnost*(Kg)	785	810	835	860	875	885	895	900	900	895	885	875	860	845	820	800	740	665	585	500	400
PRŮHYB(mm)	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23


Za účelem trvalého zlepšování produktu si společnost vyhrazuje právo měnit uvedené specifikace bez předchozího upozornění. Údaje jsou nezávazné.



– PERFIL :







– MATERIAL

1 – Cursor	:	Acero
2 – Exterior	:	Acero
3 – Jaula de bolas	:	Acero
4 – Bolas ø10	:	Acero

– TRATAMIENTO	:	Zincado
– PESO	:	22.5 Kg/m

– OPCIONES :

Longitud de guías, desarrollo, tratamientos, ø y entre–centros de taladros bajo demanda

¡NO DESMONTAR NUNCA LA GUIA!

No modificar las guías

– Unidad en mm

* Carga uniformemente repartida para un par de guías

– Carga de canto

– Resultados obtenidos según nuestro protocolo de pruebas de carga (mirar en www.chambrelan.com)


Producción de acuerdo con las tolerancias generales de fabricación (www.chambrelan.com/1016)

E1012DD | ACERO | 24.02.2016

CHAMBRELAN

L	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000
A	150	200	250	300	350	400	450														
B								150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600
D	784	836	888	940	992	1044	1096	1100	1152	1204	1256	1308	1360	1412	1464	1516	1620	1724	1828	1932	2036
Carga* (Kg)	785	810	835	860	875	885	895	900	900	895	885	875	860	845	820	800	740	665	585	500	400
Flecha (mm)	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23

En su empeño de mejora constante de su fabricación la empresa se reserva el derecho de modificar sus productos sin advertencia ni preaviso. Datos no contractuales.



– PROFILO :

– MATIERIA

1 – Cursore	:	Acciaio
2 – Esterno	:	Acciaio
3 – Gabbia a sfere	:	Acciaio
4 – Sfere ø10	:	Acciaio

– TRATTAMENTO	:	Zincatura
– PESO	:	22.5 Kg/m

– OPZIONI :

Lunghezza delle guide, sviluppo, trattamenti ø e posizione delle forature su richiesta.

⚠ NON SMONTARE MAI LA GUIDA !

Nessuna modificazione deve essere effettuata sulla guida

– Unità in mm

* Carico uniformemente ripartito per una coppia di guide

– Carico IN COSTA


– Risultati determinati secondo il nostro protocollo prove di carico (vedi sul sito www.chambrelan.com)

Produzione avviene secondo le tolleranze generali di fabbricazione (www.chambrelan.com/1016)

E1012DD	ACCIAIO	CHAMBRELAN
	24.02.2016	

L	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
A	150	200	250	300	350	400	450															
B								150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600	
D	784	836	888	940	992	1044	1096	1100	1152	1204	1256	1308	1360	1412	1464	1516	1620	1724	1828	1932	2036	
Carico* (Kg)	785	810	835	860	875	885	895	900	900	895	885	875	860	845	820	800	740	665	585	500	400	
Flessione (mm)	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	

Per permettere un miglioramento costante della fabbricazione, la società si riserva il diritto di modificare i prodotti senza avvertimento né preavviso. Dati non contrattuali.



– PROFIEL :

– MATERIAAL

1 – Binnenprofiel	:	Staal
2 – Buitenprofiel	:	Staal
3 – Kogelkooi	:	Staal
4 – Kogels ø10	:	Staal

– Oppervlaktebehandeling : Verzinkt

– GEWICHT : 22.5 Kg/m

– OPTIES :

Lengte, uittreklengte, oppervlaktebehandeling, diameter en tussenafstand bevestigingsgaten van de geleiders op aanvraag.

⚠ GELEIDER NOOIT UIT DE GELEIDERS HALEN!

Het is niet toegestaan verandering aan de geleiders aan te brengen!

– Meeteenheid in mm

* Belasting gelijkmatig verdeeld over een paar geleiders

– Draagvermogen rechstandig

– Resultaten gegeven volgens ons protocol load testing (zien www.chambrelan.com)


Geproduceerd volgens onze algemene fabricagetoleranties (www.chambrelan.com/1016)

E1012DD | STAAL | 24.02.2016


CHAMBRELAN


L	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000
A	150	200	250	300	350	400	450														
B								150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600
D	784	836	888	940	992	1044	1096	1100	1152	1204	1256	1308	1360	1412	1464	1516	1620	1724	1828	1932	2036
Draagvermogen* (Kg)	785	810	835	860	875	885	895	900	900	895	885	875	860	845	820	800	740	665	585	500	400
Doorbuiging (mm)	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23


In het constante streven naar verbeteringen in het fabricageproces behoudt de firma zich het recht voor zijn producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Gegevens zijn niet bindend.



- ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ







- МАТЕРИАЛ

1 - Внутренний рельс	: Сталь
2 - Средний рельс	: Сталь
3 - Внутренний шариковый сепаратор	: Сталь
4 - Шарик Ø10	: Сталь

- ПОКРЫТИЕ : Оцинковка
- МАССА : 22.5 кг/м
- ОПЦИИ :

По требованию заказчика можно изменить: покрытие, длину, выдвижение, Ø и расположение отверстий для болтов.

НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ!

Запрещается вносить изменения в направляющие!

- Размеры в мм
* Нагрузка распределяется равномерно на пару параллельно расположенных направляющих.

- Нагрузка в вертикальном положении

- Данные отвечают внутреннему протоколу тестирования нагрузок. (www.chambrelan.com)


Продукция производиться в соответствии с промышленными нормами (www.chambrelan.com/1016)

E1012DD	Сталь
24.02.2016	


CHAMBRELAN www.chambrelan.com


L	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
A	150	200	250	300	350	400	450															
B								150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600	
D	784	836	888	940	992	1044	1096	1100	1152	1204	1256	1308	1360	1412	1464	1516	1620	1724	1828	1932	2036	
Нагрузка*(кг)	785	810	835	860	875	885	895	900	900	895	885	875	860	845	820	800	740	665	585	500	400	
Прогиб (мм)	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	

Чертеж предоставлен в ознакомительных целях. В постоянных условиях усовершенствования продукции, компания оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предупреждения.



– PROFIL :





– materiał

1 – szyna wewnętrzna	:	stal
2 – szyna pośrednia	:	stal
3 – koszyczek łożyska kulkowego	:	stal
4 – łożysko ø10	:	stal

– wykończenie powierzchni	:	cynkowanie
– waga	:	22.5 Kg/m

– opcje :

Różne długości prowadnicy, wysuwy, wykończenie powierzchni i rozstaw osi otworów według wymagań klientów

Przewidzieć otwór montażowy w ramie do zamocowania prowadnic

nie demontować prowadnicy !

nie modyfikować prowadnic !

– Wymiary w mm

* Obciążenie określone dla pary prowadnic

– Obciążenie przy montażu wysokokrawędziowym

– wyniki podaje się zgodnie z naszym protokołem testowania obciążenia (www.chambrelan.com)

Produkcja zgodnie z naszymi ogólnymi tolerancjami wykonania (www.chambrelan.com/1016)

E1012DD | STAL | 24.02.2016

CHAMBRELAN www.chambrelan.com

L	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000
A	150	200	250	300	350	400	450														
B								150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600
D	784	836	888	940	992	1044	1096	1100	1152	1204	1256	1308	1360	1412	1464	1516	1620	1724	1828	1932	2036
obciążenie*(Kg)	785	810	835	860	875	885	895	900	900	895	885	875	860	845	820	800	740	665	585	500	400
ugięcie (mm)	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23

podejmując ciągłe wysiłki na rzecz poprawy produktu , firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.