CHAMBRELAN
www.chambrelan.com

ST708S

Inox	Extension Totale	Français	2
Stainless steel	Total extension	English	3
Edelstahl	Vollauszüge	Deutsch	4
Nerezová ocel	Plný výsuv	Česky	5
Acero inoxidable	Extension Total	Español	6
Acciaio inox	Estensione Totale	Italiano	7
Roestvrij staal	Geheel uittrekbaar	Nederlands	8
Нержавеющая сталь	Полное выдвижение	Русский	9

www.chambrelan.com/ST708



Visuel non contractuel

► info@chambrelan.com ► www.chambrelan.com


D
50
50
=
50
=
50
(50)
(ø6.5) F.90° ø12.5
Vis de maintien de butée pour le transport
– PROFIL :
(12.5)
3
4
2
1
28
=
=
35
68
5
(2)
(3.2)
26
Perçages complémentaires pour lg ⩾ 550
7.5
(7.5)
=
=
(11.2)
M8x1.25
2 ø6.2
15
17
Perçages complémentaires pour lg ⩾ 550
(20)
(34)
L

– MATIERE

1 – Curseur : Inox
2 – Intermédiaire : Inox
3 – Extérieur : Inox
4 – Billes ø10–ø6–ø4 : Inox
5 – Cage à billes : Inox

– POIDS : 8 kg/m

– OPTIONS :

Longueur des glissières, développement, traitements, ø et entraxes de perçages sur demande.

⚠ NE JAMAIS DEMONTER LA GLISSIERE !

Aucune modification ne doit être apportée à la glissière !

– Glissière synchro: Force d'ouverture et de fermeture < à la ST708 (30%)
– Unité en mm
* Charge uniformément répartie pour une paire de glissières.

▯ – Charge A CHANT

▭ – Charge A PLAT

– Résultats donnés suivant notre protocole d'essais de charge (voir sur www.chambrelan.com)

Production suivant les tolérances générales
de fabrication (www.chambrelan.com/1016)

ST708S | INOX
03.05.2013
CHAMBRELAN
www.chambrelan.com

	L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
▯	Charge* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
	Flèche (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
▭	Charge* (Kg)	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
	Flèche (mm)	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

Dans un souci d'amélioration constante de sa fabrication, la société se réserve le droit de modifier ses produits sans avertissement ni préavis. Données non contractuelles.


D
50
50
=
50
=
50
(50)
(ø6.5) CSK.90° ø12.5
Travel stops
for transportation
Additional drilling for above
lenghts if L ⩾ 550
7.5
(7.5)
=
=
(11.2)
M8x1.25
2 ø6.2
15
17
(20)
(34)
L
Additional drilling for above
lenghts if L ⩾ 550
(12.5)
3
4
2
1
=
28
35
68
=
5
(2)
(3.2)
26

– PROFILE :

– MATERIAL

1 – Inner beam : Stainless steel
2 – Intermediate beam : Stainless steel
3 – Outer beam : Stainless steel
4 – Bearing ø10–ø6–ø4 : Stainless steel
5 – Ball cages : Stainless steel

– WEIGHT : 8 Kg/m

– OPTIONS :

Different slide lengths, extension, surface finish, ø and holes centres to customer's requirement.

⚠ DO NOT DISMOUNT THE SLIDE !

Do not modify the slides !

– Sequential slide opening and closing operating forces less than ST708 (30%)
– Dimensions in mm
* Loads indicated for a pair of slides

▯ – Load in a major axis

▭ – Load in a minor axis

– Results given according to our load testing protocol (www.chambrelan.com)

Production according our general manufacturing tolerances (www.chambrelan.com/1016)

ST708S | STAINLESS STEEL

03.05.2013

CHAMBRELAN
www.chambrelan.com

	L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
▯	Load* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
	Deflexion (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
▭	Load* (Kg)	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
	Deflexion (mm)	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

In a constant effort of improvement, the compagny reserves the right to modify its products without notice. No contratual information.

- PROFIL :


D
50
50
=
50
=
50
(50)
(ø6.5) F.90° ø12.5
nur für Halterung des Anschlags
zusätzliche Bohrungen für Längen ⩾ 550
7.5
(7.5)
=
=
(11.2)
M8x1.25
2 ø6.2
15
17
(20)
(34)
zusätzliche Bohrungen für Längen ⩾ 550
L
(12.5)
3
4
2
1
5
28
=
=
35
68
(2)
(3.2)
26

- Material

1 – Kleine innenschiene : Edelstahl
2 – Mittelschiene : Edelstahl
3 – Außenschiene : Edelstahl
4 – Kugeln ø10–ø6–ø4 : Edelstahl
5 – Kugelleisten : Edelstahl

- Gewicht : 8 Kg/m
- mögliche Sonderanfertigungen :

Sonderlängen, Oberflächenbehandlungen,
ø Bohrungen und Lochabstände.

⚠ DIE SCHIENEN NICHT DEMONTIEREN !

DIE TELESKOPSCHIENE DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN!

- Synchronisierte Schiene: Kraftaufwand bei Betätigung < als ST708 Standard (30%)
- Maße in mm
- * Belastungsangaben gelten pro Paar

▯ – Tragfähigkeit radial

▭ – Tragfähigkeit axial

- Resultate nach unserem üblichen Testverfahren (siehe unter www.chambrelan.com)

Herstellung nach unseren allgemeinen
Herstellungstoleranzen (siehe www.chambrelan.com/1016)

ST708S	Edelstahl
	03.05.2013

CHAMBRELAN
www.chambrelan.com

	L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
▯	Belastung*(Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
	Durchbiegung	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
▭	Belastung*(Kg)	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
	Durchbiegung	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

Um die ständige Verbesserung unserer Schienen zu gewährleisten, behalten wir uns ohne Voranmeldung technische Änderungen vor. Keine vertragsmässigen Informationen.

– ŘEZ :



D
50
50
=
50
=
50
(50)
(ø6.5) F.90° ø12.5
Přepravní šroub
Dodatečné děrování pro délky ⩾ 550
7.5
(7.5)
=
=
(11.2)
M8x1.25
2 ø6.2
15
17
(20)
(34)
Dodatečné děrování pro délky ⩾ 550
L
(12.5)
3
4
2
1
5
28
=
35
68
(2)
(3.2)
26

– MATERIÁL

1 – Vnitřní lišta : Nerezová ocel
2 – Menší střední lišta : Nerezová ocel
3 – Vnější lišta : Nerezová ocel
4 – Kulička ø10–ø6–ø4 : Nerezová ocel
5 – Kuličková klec : Nerezová ocel

– HMOTNOST : 8 Kg/m

– MOŽNOSTI :

Délku, výsuv a povrchovou úpravu lišt,
ø a rozteče otvorů pro šrouby lze upravit dle požadavků zákazníka.

⚠ LIŠTY NIKDY NEROZEBÍREJTE!

Lišta nesmí být žádným způsobem upravována!

– Lišta typu synchro: síla nutná k vysunutí a zasunutí lišty < u typu ST708 (30%)
– Rozměry v mm
* Nosnost rovnoměrně rozložena na pár lišt

▯ – Zatížení nakolmo

▭ – Zatížení naplocho

– Hodnoty odpovídají výsledkům interního zkušebního protokolu o zatížení (viz. www.chambrelan.com)

Výroba v souladu se všeobecnými výrobními tolerancemi (www.chambrelan.com/1016)

ST708S | Nerezová ocel

03.05.2013

CHAMBRELAN
www.chambrelan.com

	L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
▯	Nosnost*(Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
	PRŮHYB(mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
▭	Nosnost*(Kg)	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
	PRŮHYB(mm)	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

Za účelem trvalého zlepšování produktu si společnost vyhrazuje právo měnit uvedené specifikace bez předchozího upozornění. Údaje jsou nezávazné.

- PERFIL :



- MATERIAL

1 – Cursor : Acero inoxidable
2 – Intermedio pequeño : Acero inoxidable
3 – Exterior : Acero inoxidable
4 – Bolas ø10–ø6–ø4 : Acero inoxidable
5 – Jaula de bolas : Acero inoxidable

- PESO : 8 Kg/m
- OPCIONES :

Longitud de guías, desarrollo, tratamientos, ø y entre–centros de taladros bajo demanda

⚠ ¡NO DESMONTAR NUNCA LA GUIA!

No modificar las guías

- Guía sincronizada : fuerza de apertura y cierre < la ST708 (30%)
- Unidad en mm

* Carga uniformemente repartida para un par de guías

▯ – Carga de canto

▭ – Carga de plano

- Resultados obtenidos según nuestro protocolo de pruebas de carga (mirar en www.chambrelan.com)

Producción de acuerdo con las tolerancias generales de fabricación (www.chambrelan.com/1016)

ST708S | Acero inoxidable
03.05.2013

CHAMBRELAN
www.chambrelan.com

	L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
▯	Carga* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
	Flecha (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
▭	Carga* (Kg)	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
	Flecha (mm)	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

En su empeño de mejora constante de su fabricación la empresa se reserva el derecho de modificar sus productos sin advertencia ni preaviso. Datos no contractuales.

– PROFILO :



– MATIERIA

1 – Cursore : Acciaio inox
2 – Piccolo intermedio : Acciaio inox
3 – Esterno : Acciaio inox
4 – Sfere ø10–ø6–ø4 : Acciaio inox
5 – Gabbia a sfere : Acciaio inox

– PESO : 8 Kg/m

– OPZIONI :

Lunghezza delle guide, sviluppo, trattamenti ø e posizione delle forature su richiesta.

⚠ NON SMONTARE MAI LA GUIDA !

Nessuna modificazione deve essere effettuata sulla guida

– Guida sincronizzata : Forza d'apertura e di chiusura < alla ST708 (30%)
– Unità in mm
* Carico uniformemente ripartito per una coppia di guide

▯ – Carico IN COSTA

▭ – Carico IN PIANO

– Risultati determinati secondo il nostro protocollo prove di carico (vedi sul sito www.chambrelan.com)

Produzione avviene secondo le tolleranze generali di fabbricazione (www.chambrelan.com/1016)

ST708S | Acciaio inox
03.05.2013
CHAMBRELAN
www.chambrelan.com

	L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
▯	Carico* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
	Flessione (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
▭	Carico* (Kg)	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
	Flessione (mm)	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

Per permettere un miglioramento costante della fabbricazione, la società si riserva il diritto di modificare i prodotti senza awertimento né preawiso. Dati non contrattuali.

— PROFIEL :



— MATERIAAL

1 — Binnenprofiel : Roestvrij staal
2 — Buitenprofiel : Roestvrij staal
3 — Buitenprofiel : Roestvrij staal
4 — Kogels ø10—ø6—ø4 : Roestvrij staal
5 — Kogelkooi : Roestvrij staal

— GEWICHT : 8 Kg/m

— OPTIES :

Lengte, uittreklengte, oppervlaktebehandeling, diameter en tussenafstand bevestigingsgaten van de geleiders op aanvraag.

⚠ GELEIDER NOOIT UIT DE GELEIDERS HALEN!

Het is niet toegestaan verandering aan de geleiders aan te brengen!

- Geleider met synchronisatie / Uittrek— en inloopkracht < t.o.v. standaard ST708 (30%)
- Meeteenheid in mm

* Belasting gelijkmatig verdeeld over een paar geleiders

▯ — Draagvermogen rechstandig

▭ — Draagvermogen plat liggend

— Resultaten gegeven volgens ons protocol load testing (zien www.chambrelan.com)

Geproduceerd volgens onze algemene fabricagetoleranties (www.chambrelan.com/1016)

ST708S	Roestvrij staal	CHAMBRELAN www.chambrelan.com
⌖	03.05.2013	

	L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
▯	Draagvermogen* (Kg)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
	Doorbuiging (mm)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
▭	Draagvermogen* (Kg)	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
	Doorbuiging (mm)	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

In het constante streven naar verbeteringen in het fabricageproces behoudt de firma zich het recht voor zijn producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Gegevens zijn niet bindend.

- ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ


Длина хода D
50
50
=
50
=
50
(50)
(ø6.5)/ø12.5x90°
Ограничители хода для транспортировки
(12.5)
3
4
2
1
28
=
=
35
68
5
(2)
(3.2)
26
Необходимы дополнительные отверситя при L ≥550
7.5
(7.5)
=
=
(11.2)
M8x1.25
2 ø6.2
15
17
(20)
(34)
Необходимы дополнительные отверситя при L ≥550
Длина рельса L

- МАТЕРИАЛ

1 - Внутренний рельс	: Нержавеющая сталь
2 - Средний рельс	: Нержавеющая сталь
3 - Внешний рельс	: Нержавеющая сталь
4 - Шарик Ø10 - Ø6 - Ø4	: Нержавеющая сталь
5 - Внутренний шариковый сепаратор	: Нержавеющая сталь

- МАССА : 8 кг/м

- ОПЦИИ :

По требованию заказчика можно изменить: покрытие, длину, выдвижение, Ø и расположение отверстий для болтов.

⚠ НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ!

Запрещается вносить изменения в направляющие!

- Направляющая последовательного типа: сила при выдвижении и задвижении направляюещей < чем у ST708 (30%)
- Размеры в мм

* Нагрузка распределяется равномерно на пару параллельно расположенных направляющих.

▯ - Нагрузка в вертикальном положении

▭ - Нагрузка в горизонтальном положении

- Данные отвечают внутреннему протоколу тестирования нагрузок.
(www.chambrelan.com)

Продукция производиться в соответствии с промышленными нормами (www.chambrelan.com/1016)

ST708S
Нержавеющая сталь
CHAMBRELAN
www.chambrelan.com
03.12.2013

	L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	D	315	375	415	475	515	575	615	675	715	775	815	875	915	975	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015
▯	Нагрузка*(кг)	180	228	276	320	350	355	350	340	330	319	305	292	277	263	250	225	202	177	152	130	110	90	70	50	30
	Прогиб (мм)	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28
▭	Нагрузка*(кг)	197	182	168	156	144	132	124	115	106	98	91	85	79	73	68	60	53	47	42	38	33	28	23	17	10
	Прогиб (мм)	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	49	53

Чертеж предоставлен в ознакомительных целях. В постоянных условиях усовершенствования продукции, компания оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предупреждения.